

**FIRESAFE**



## Armoire antifeu FIRESAFE, résistance au feu 90 min.

- Ces armoires sont développées et construites selon **DIN 12925, édition 04/98, EN-14470-1**. De plus, elles sont approuvées par la BVQI (Bureau Vérification Qualité International). Elles répondent complètement à la législation belge **VLAREM, CODEX/RGTP** pour le stockage des produits inflammables P1 – P2.
- Corps de l'armoire monobloc en acier galvanisé et traité sur le plan électrostatique. Finition extérieure en résine époxy, traitée thermiquement pour résister à plus de 200°C.
- Bac de rétention en bas de l'armoire, équipé d'un caillebotis. De standard vous avez des ouvertures d'aération qui se trouvent sur la partie supérieure de l'armoire. **Les portes peuvent être verrouillées avec une serrure à cylindre.**
- Les portes maintenues en position ouverte se ferment automatiquement dès que la température ambiante est supérieure à 50°C. Elles sont équipées d'une poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte.
- Parois isolées par des matériaux à base de graphite et renforcés par des fibres minérales, joints thermo-obstruants qui se dilatent automatiquement quand la température ambiante s'élève au-dessus du seuil de sécurité (DIN4102).
- La fermeture automatique des portes n'exerce pas de pression supérieure à 100 N, afin de prévenir des incidents comme spécifié dans la directive ZH/494/1989-04
- Protection totale des charnières le long de la porte contre les étincelles.
- Mise à la terre directe au dessus de l'armoire: peut donc être aussi utilisée dans des pièces EEX.
- Pieds intégrés pour mise à niveau de l'armoire.
- Pourvu des pictogrammes de sécurité exigés par la loi.
- Couleur standard : RAL 1003 (jaune) Aussi disponible en RAL 7035 (gris)



**90 min**



### Equipement standard:

Nombre de niveau de - 4 (3 étagères en inox + 1 bac de rétention en acier peint)

- Etagères réglable en hauteur
- Charge portative des étagères 80 kg

#### - Type FS-2000-90-2 :

Rétention par étagère: 9 litres  
Rétention du bac: 25 litres

#### - Type FS-2000-90-1 :

Rétention par étagère: 4 litres  
Rétention du bac: 10 litres

Poids: - Type FS-2000-90-2 : ca. 420 kg  
- Type FS-2000-90-1 : ca. 260 kg

Dimensions La x P x H: **Type FS-2000-90-2**  
- 1190 x 600 x 1950 mm (dimensions ext.)  
- 1035 x 440 x 1830 mm (dimensions int.)

Dimensions La x P x H: **Type FS-2000-90-1**  
- 590 x 600 x 1950 mm (dimensions ext.)  
- 435 x 440 x 1830 mm (dimensions int.)

Couleur: - Jaune RAL 1003  
- Gris RAL 7035

Accessoires: **Syst. de maintien de portes en standard**



**Etagères en inox**



**Option : Filtre à charbon actif pour l'unité de ventilation**



**Système de maintien de porte, avec fermeture à pédale. Se ferme automatiquement à une température ambiante > 50°C**

Type	Description	Code
FS-2000-90-2-G	Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 2 portes en GRIS - sans syst. de maintien de porte	51.5.5.01.G
FS-2000-90-2-Y	Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 2 portes en JAUNE- sans syst. de maintien de porte	51.5.5.01.Y
FS-RIP120-XH	Surplus pour étagères avec hauteur de 100mm - volume 40 litre par étagère	51.5.5.22
FS-RIP120	Etagère supplémentaire en inox pour une 2 portes- 1040 x 390 x 20 mm	51.5.5.14
FS-RIP120V	Etagère supplémentaire en acier peint pour une 2 portes- 1040 x 390 x 20 mm	51.5.5.15
FS-PS50-2	Syst. de maintien de porte pour une armoire 2 portes	51.5.5.11
FS-2000-90-1-G	Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 1 porte en GRIS - sans syst. de maintien de porte	51.5.5.02.G
FS-2000-90-1-Y	Armoire FIRESAFE- RF 90 min. - 1 porte en JAUNE- sans syst. de maintien de porte	51.5.5.02.Y
FS-RIP60-XH	Surplus pour étagères avec hauteur de 100mm - volume 16 litre par étagère	51.5.5.20
FS-RIP60	Etagère supplémentaire en inox pour une 1 porte - 420 x 390 x 20 mm	51.5.5.12
FS-RIP60V	Etagère supplémentaire en acier peint pour une 1 porte - 420 x 390 x 20 mm	51.5.5.13
FS-PS50	Syst. de maintien de porte pour une armoire 2 portes	51.5.5.10

**Armoire avec tiroirs, résistance au feu de 90 min.**

- Ces armoires sont développées et construites selon **EN-14470/1/ TRbF-20** et certifiées GS.
- Elles répondent complètement à la législation belge **VLAREM, CODEX/RGTP** pour le stockage des produits inflammables P1 – P2.
- Construction complète selon EN-14470/1 (Type 90) avec une résistance au feu de plus de 90 minutes.
- L'isolation selon DIN 4102
- Disponible en gris clair (RAL7035) et jaune (RAL1007)
- Tiroirs réglables en hauteur (64 mm)
- Quand la température ambiante dépasse le seuil de sécurité selon DIN4102-06, les joints thermo-obstruants se dilatent à partir de 50°C et les ouvertures de ventilation à 70°C (ainsi que le système de maintien des portes). Raccord pour ventilateur sur orifice DN75 du toit
- Raccord pour mise à la terre selon BGR132
- Pieds ajustables incorporés afin de mettre l'armoire à niveau
- Pourvu des pictogrammes de sécurité exigés par la loi.



Type 600VS-6

**90 min**

Type 1200VS-6

**Equipement standard::**

Nombre de niveau de stockage: - Dép. du type avec 4/5 ou 6 niveaux  
- Tiroirs et bacs en acier verni  
- SIS 600VS : 7 litres par étagère  
- SIS 1200VS: 16,5 litres par étagère

Poids: - **Type 1200VS**: 506 à 522 kg (dép. type)  
- **Type 600VS** : 309 à 317 kg (dép. type)

Dimensions La x P x H: **Type 1200VS (2 portes)**  
- 1190 x 598 x 1935 mm (dimensions ext.)  
- 1087 x 430 x 1700 mm (dimensions int.)

Dimensions La x P x H: **Type 600VS (1 portes)**  
- 595 x 598 x 1935 mm (dimensions ext.)  
- 492 x 430 x 1700 mm (dimensions int.)

Couleur: - Jaune RAL 1007  
- Gris RAL 7035

Syst. de maintien de porte en standard

Type	Dimension ext. (La x P x H) en mm	Dimension int. (La x P x H) en mm	Nombre d'étagères	Hauteur utile par étagère en mm	Poids kg	Code Gris	Code Jaune
1200VS-4	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	4	384	506	51.5.6.01	51.5.6.01.1
1200VS-5	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	5	295	514	51.5.6.02	51.5.6.02.1
1200VS-6	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	6	246	522	51.5.6.03	51.5.6.03.1
600VS-4	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	4	384	309	51.5.6.04	51.5.6.04.1
600VS-5	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	5	301	313	51.5.6.05	51.5.6.05.1
600VS-6	595 x 598 x 1935	492 x 430 x 1700	6	246	317	51.5.6.06	51.5.6.06.1