



## Poteaux de dissuasion en acier inox



4062P

Ø 60 mm  
poli

env. kg Réf.



4072

Ø 76 mm  
poli

env. kg Réf.

### Fixe, à bétonner

dépassement du sol env. 900 mm  
longueur totale: 1200 mm

3,5 4062

5,0 4072

### Fixe, à cheviller

avec platine Ø 150 mm

4,0 4062P

5,5 4072P

### Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud  
enfoncement env. 400 mm

7,0 4062F

10,0 4072F

### Extractable, avec serrure profilée à pompe

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud

7,0 4062Z

10,0 4072Z

### Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à cheviller**, avec platine 100 x 150 mm  
galvanisé à chaud

6,0 4072FU

### Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

8,5 4072FUH

### Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec platine galvanisée à chaud 100 x 150 mm,  
**à cheviller**

6,5 4072UZ

### Rabattable, avec serrure profilée à pompe

trois clefs, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

9,0 4072UZH

Réf.

### Accessoires

**Anneaux pour chaînes, compléter la Réf. par /1 ou /2**  
Supplément par anneau

Chaîne de barrage en acier inox Ø 5 mm 430.55

Éléments d'assemblage 430.56

Chaînes avec fermeture à vis 430.57



Autres dimensions et exécution sur demande. Les poteaux en acier inox sont fabriqués sur commande.  
Ni annulation, ni reprise



40103

Ø 102 mm  
poli



4070FU

70x70 mm  
grenailé aux billes de verre

## Poteaux de dissuasion en acier inox

### Fixe, à bétonner

dépassement du sol env. 900 mm  
longueur totale: 1200 mm

env. kg	Réf.
6,0	40103

### Fixe, à cheviller

avec platine

6,0	40103P
-----	--------

### Extraktable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10  
enfoncement env. 500 mm

12,0	40103F
------	--------

### Extraktable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10  
enfoncement env. 500 mm

12,0	4070Z
------	-------

### Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à cheviller**, avec platine 100 x 150 mm  
galvanisé à chaud

7,0	4070FU
-----	--------

### Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

9,5	4070FUH
-----	---------

### Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique,  
avec platine galvanisée à chaud 100 x 150 mm,  
**à cheviller**

7,5	4070UZ
-----	--------

### Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage automatique,  
**à bétonner**, avec manchon galvanisé à chaud  
type 470.60, enfoncement env. 400 mm

10,0	4070UZH
------	---------