



Système de garde-fou en acier inox pour des projets spécifiques

Poteau:

tube acier inox Ø 60 mm poli,
avec capuchon en alu, revêtu de bleu

longueur totale: 1500 mm

barre transversale: tube acier inox Ø 33,7 mm poli,
manchons d'assemblage revêtus bleu

longueur : 2000 mm



Poteau d'extrémité pour barre transversale

env. kg	Réf.
5,0	4401

Poteau central pour barre transversale

5,0	4402
-----	------

Poteau d'angle pour barre transversale 90°

5,0	4403
-----	------

Poteau d'extrémité pour barre supérieure et
barre à mi-hauteur

5,5	4411
-----	------

Poteau central pour barre supérieure et
barre à mi-hauteur

5,5	4412
-----	------

Poteau d'angle pour barre supérieure et
barre à mi-hauteur 90°

5,5	4413
-----	------

Barre transversale longueur 2000 mm
manchons d'assemblage inclus
pour un montage droit et horizontale

4,0	4420
-----	------

Articulation en aluminium utilisable
verticalement et horizontalement jusqu'à 90°

0,5	4424
-----	------

Barrières de sécurité en acier inox

Poteau:

Tube acier inox Ø 60 mm poli,
avec capuchon en alu, revêtu bleu

longueur totale: env. 800 mm



Poteau d'extrémité

env. kg	Réf.
2,5	4404

Poteau central

2,5	4405
-----	------

Poteau d'angle 90°

2,5	4406
-----	------

Barre transversale: Tube acier inox Ø 33,7 mm poli
longueur: 2000 mm
manchons d'assemblage en alu inclus
pour montage droit, horizontal,
revêtu bleu

4,0	4420
-----	------