



Barrières avec contre poids et poteau d'appui

Barrière

Poteau principal et poteau d'appui: structure en acier 70 x 70 mm, tube carré avec platine à cheville, galvanisé à chaud et revêtement par poudre rouge.

Poutre: tube épais d'aluminium Ø 80 mm avec contrepoids et bandes réfléchissantes blanches/rouges

Verrouillage: sur le poteau **d'appui** blocage de la barrière en position ouverte par goujon sur le poteau principal

Largeur totale: largeur libre + env. 1000 mm,
Hauteur: dépassement du sol env. 950 mm



	pour cadenas		avec blocage triangulaire selon DIN 3223	avec serrure profilée à pistons
largeur libre	kg	Réf.	Réf.	Réf.
3000 mm	50	411.30VPB	411.30FPB	411.30ZPB
4000 mm	70	411.40VPB	411.40FPB	411.40ZPB
5000 mm	90	411.50VPB	411.50FPB	411.50ZPB
6000 mm	110	411.60VPB	411.60FPB	411.60ZPB
7000 mm	125	411.70VPB	411.70FPB	411.70ZPB

Supplément:

Poteau principal et poteau d'appui à bétonner
Renforcement par contrainte de câble

Réduction de prix : version galvanisée à chaud uniquement



Dimensions intermédiaires sur demande.

