



Range - vélos – segmenté

Stable et peu encombrant, grâce au positionnement haut/bas

Assemblage par boulons comme parc en ligne

Perforations pour fixation par ancrage ou chevillage



Range à vélos en arceaux

Cadre en cornière,
arceau en tube rond 19 mm
galvanisé à chaud

hauteur: env. 510 mm
position haute et basse en alternance
largeur du pneu jusqu'à 55 mm

profondeur d'un côté: env. 500 mm
profondeur des deux côtés: env. 600 mm

Range - vélos des vélos d'un côté,

Distance entre les roues 350 mm

	Longueur	env. kg.	Réf.
3 emplacements	1050 mm	10	420.30
5 emplacements	1750 mm	15	420.50
6 emplacements	2100 mm	18	420.60



Range - vélos des vélos des deux côtés

	Longueur	env. kg.	Réf.
2 x 3 emplacements	1050 mm	15	420.32
2 x 5 emplacements	1750 mm	24	420.52
2 x 6 emplacements	2100 mm	27	420.62



Range - vélos de vélo à bétonner

Tube d'acier Ø 42 mm

ouverture env. 100 mm
largeur totale env. 200 mm
longueur totale env. 1600 mm
hauteur totale env. 850 mm
galvanisé à chaud

env. kg.	Réf.
10	422.01



Range - vélos de vélo à bétonner

utilisable des deux côtés
tubes d'acier verticaux Ø 60 mm
cadre tubulaire Ø 48 mm

longueur totale env. 1425 mm
hauteur dépassement du sol env. 900 mm
complètement soudé,
galvanisé à chaud

env. kg	Réf.
20	422.10