



La série de Poteaux de'coratif de dissuasion

une alternative à nos poteaux, plus légère, mais décorative.

Poteau de dissuasion en tube d'acier rond Ø 60 mm, dépassement du sol env. 950mm, galvanisé et revêtement gris anthracite (RAL 7016).



Autres coloris, voir page S. 34.



465B
Coloris spécifique



466B
Coloris spécifique



468B
Coloris spécifique

Fixe, à bétonner,
avec ancrage au sol,
longueur totale 1300 mm

env. kg	Réf.	Réf.	Réf.
5,5	465B	466B	468B

Fixe, à cheviller
avec platine 100 x 150 mm

5,5	465PB	466PB	468PB
-----	-------	-------	-------

Extractable, avec blocage triangulaire, selon
DIN 3223, verrouillage autobloquant, manchon
galvanisé à chaud inclus, type 476.40,
enfoncement dans le sol env. 400 mm

7,5	465FB	466FB	468FB
-----	-------	-------	-------

Rabattable, avec blocage triangulaire
selon DIN 3223, verrouillage autobloquant,
à cheviller
avec platine 100 x 150 mm

7,0	465FUB	466FUB	468FUB
-----	--------	--------	--------

Rabattable, avec blocage triangulaire selon
DIN 3223, verrouillage autobloquant, **à bétonner,**
avec manchon galvanisé à chaud, type 476.60,
enfoncement dans le sol env. 400 mm

9,0	465FUHB	466FUHB	468FUHB
-----	---------	---------	---------

Extractable, avec serrure profilée à pistons
trois clefs, verrouillage autobloquant, avec
manchon galvanisé à chaud, type 476.60,
enfoncement dans le sol env. 400 mm

7,5	465ZB
-----	-------

Rabattable, avec serrure profilée à pistons
trois clefs, verrouillage autobloquant,
avec platine, **à cheviller**

7,0	465UZB
-----	--------

Rabattable, avec serrure profilée à pistons
trois clefs, verrouillage autobloquant,
à bétonner, avec manchon type 470.60,
enfoncement dans le sol env. 400 mm

9,0	465UZHB
-----	---------