



Poteau de coratif de dissuasion en tube d'acier rond Ø 76 mm

dépassement du sol env. 950mm, galvanisé à chaud et revêtement anthracite (RAL 7016).



Autres coloris, voir page 34.



478B



479B
Coloris spécifique

| | env. kg | Réf. | Réf. |
|---|---------|---------|---------|
| Fixe, à bétonner avec ancrage au sol, longueur totale 1300 mm | 7,5 | 478B | 479B |
| Fixe, à cheviller avec platine 100 x 150 mm | 6,0 | 478PB | 479PB |
| Extractable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, manchon galvanisé à chaud inclus, type 476.40, enfoncement dans le sol env. 400 mm | 12,0 | 478FB | 479FB |
| Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à cheviller avec platine 100 x 150 mm | 8,0 | 478FUB | 479FUB |
| Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à bétonner , avec manchon galvanisé à chaud, type 476.60, enfoncement dans le sol env. 400 mm | 10,5 | 478FUHB | 479FUHB |



Aussi livrable avec anneaux, compléter la réf. par /1 ou /2. (voir page 30-34).