



Poteau de coratif en tube d'acier rond Ø 82 mm

Dépassement du sol env. 800 mm, galvanisé à chaud et revêtu. Coloris: gris anthracite (RAL 7016).



Autres coloris sur demande (voir page 34)



480FB



481B mit
480RB

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol, longueur totale 1300 mm

env. kg

Réf.

Réf.

9,5

480B

481B

Fixe, à cheviller

avec platine 100 x 150 mm

7,0

480PB

481PB

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, plaque d'ancrage ronde incluse, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10, enfoncement dans le sol env. 500 mm

13,0

480FB

481FB

Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à cheviller, avec platine 100 x 150 mm

10,0

480FUB

481FUB

Rabattable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à bétonner, manchon galvanisé à chaud inclus, type 470.60, enfoncement dans le sol env. 400 mm

12,5

480FUHB

481FUHB

Extractable, avec serrure profilée à pistons, trois clefs, verrouillage autobloquant, plaque d'ancrage ronde incluse, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10, enfoncement dans le sol env. 500 mm

13,0

480ZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage autobloquant, avec platine 100 x 150 mm, à cheviller

10,0

480UZB

Rabattable, avec serrure profilée à pistons

trois clefs, verrouillage autobloquant, à bétonner, avec manchon type 470.60, enfoncement env. 400 mm

12,5

480UZH



Egalement disponibles : Anneaux – Réf. à compléter par / 1 ou. / 2. Plaque d'ancrage ronde, voir page 30-34.