



Poteau de coratif en tube d'acier rond Ø 82 mm

Dépassement du sol env. 800 mm, galvanisé à chaud et revêtu. Coloris: gris anthracite (RAL 7016).

Autres coloris sur demande (voir page 34)



481B

Coloris spécifique



485FB



	env. kg	Réf.	Réf.
Fixe, à bétonner avec ancrage au sol, longueur totale 1300 mm	10,0	484B	485B
Fixe, à cheviller avec platine 100 x 150 mm	7,5	484PB	485PB
Extractable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, plaque d'ancrage ronde incluse, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10, enfoncement dans le sol env. 500 mm	13,5	484FB	485FB
Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à cheviller , avec platine 100 x 150 mm	10,5	484FUB	485FUB
Rabattable, avec blocage triangulaire selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, à bétonner , manchon galvanisé à chaud inclus, type 470.60, enfoncement dans le sol env. 400 mm	13,0	484FUHB	485FUHB
Mobile, avec serrure profilée à pistons , trois clefs, verrouillage autobloquant, plaque d'ancrage ronde incluse, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10, enfoncement dans le sol env. 500 mm	13,5	484ZB	485ZB
Rabattable, avec serrure profilée à pistons trois clefs, verrouillage autobloquant, avec platine 100 x 150 mm, à cheviller	10,5	484UZB	485UZB
Rabattable, avec serrure profilée à pistons trois clefs, verrouillage autobloquant, à bétonner, avec manchon type 470.60, enfoncement env. 400 mm	13,0	484UZHB	485UZHB

Egalement disponibles : Anneaux – Réf. à compléter par / 1 ou. / 2. Plaque d'ancrage ronde, voir page 30-34.